

ΕΚΟ FILM OIL

Λιπαντικό για καλούπια μπετόν

Περιγραφή

Το ΕΚΟ FILM OIL χρησιμοποιείται για την εύκολη αποκόλληση των ξύλινων ή μεταλλικών καλούπιων από το τσιμέντο.

Το ΕΚΟ FILM OIL εφαρμόζεται πάνω στα καλούπια πριν από την πλήρωσή τους με το τσιμέντο. Τα συστατικά του ΕΚΟ FILM OIL αντιδρούν χημικά με το τσιμέντο, σχηματίζοντας ένα διαχωριστικό φιλμ μεταξύ τσιμέντου και καλούπιού, το οποίο επιτρέπει την εύκολη αποκόλληση του καλούπιού όταν το τσιμέντο πήξει.

Με τον μηχανισμό αυτό το τσιμέντο δεν καταστρέφεται με την αφαίρεση του καλούπιού και η επιφάνεια του παραμένει λεία, χωρίς ατέλειες.

Εφαρμογές

Είναι κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικά και ξύλινα καλούπια μπετόν.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ FILM OIL
Εμφάνιση	Οπτικός Έλεγχος	-	Καθαρό / διαυγές
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	-	Κεχριμπαριού
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	2.8
Σημείο Ανάφλεξης, COC, min	ASTM D92	°C	98
Σημείο Ροής, max	ASTM D5950	°C	-10

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025