

EKO LIMSLIP 80W-90

Βαηβοηίνη για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης

Περιγραφή

Η EKO LIMSLIP 80W-90 είναι πολύτυπη βαηβοηίνη υψηλής ποιότητας με άριστη ικανότητα ανάληψης υψηλών φορτίων.

Η EKO LIMSLIP 80W-90 περιέχει ειδικό πρόσθετο το οποίο βελτιώνει τις ιδιότητες τριβής, ώστε να αποφεύγεται ο θόρυβος κατά τη λειτουργία των διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης.

Προδιαγραφές

API GL-5 LS.

Εφαρμογές

- Είναι ειδικά σχεδιασμένη για διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ διαφορικά).
- Είναι κατάλληλη για χρήση σε διαφορικά, άξονες και τελικές μεταδόσεις, για τα οποία συστήνεται βαηβοηίνη με επίπεδο ποιότητας API GL-5.
- Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα βαρέως τύπου εντός και εκτός αυτοκινητοδρόμου και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις κατασκευές, στα ορυχεία, στα λιτομεία και στη γεωργία.

Πλεονεκτήματα

- Εξαιρετικές αντιτριβικές ιδιότητες οι οποίες εξαλείφουν τον θόρυβο και παρέχουν αποτελεσματική λειτουργία των μπλοκέ διαφορικών.
- Μεγάλη οξειδωτική και θερμική σταθερότητα, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των αποθέσεων και την αύξηση της διάρκειας ζωής των γραναζιών και των εδράνων.
- Εξαιρετική προστασία από τη φθορά, με τελικό όφελος την ελάττωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας.
- Αποτελεσματική λίπανση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα ευκολότερη εκκίνηση και μείωση της φθοράς κατά την εκκίνηση.
- Συμβατότητα με τα ελαστομερή, με αποτέλεσμα την αποφυγή διαρροών και επιμολύνσεων.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

| Ιδιότητες | Μέθοδοι | Μονάδες | ΕΚΟ LIMSLIP 80W-90 |
|---------------------------|------------|---------|--------------------|
| Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE | - | - | 80W-90 |
| Πυκνότητα, 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.886 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 100°C | ASTM D445 | cSt | 17.5 |
| Κινηματικό Ιξώδες, 40°C | ASTM D445 | cSt | 134.2 |
| Δείκτης Ιξώδους (VI) | ASTM D2270 | cSt | 102 |
| Σημείο Ροής | ASTM D5950 | °C | -33 |
| Σημείο Ανάφλεξης, COC | ASTM D92 | °C | 224 |
| Ιξώδες Brookfield, -26°C | ASTM D2983 | cP | 102100 |

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.