



Τεχνικό Φυλλάδιο προϊόντος

# EKO MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30

## Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

### Περιγραφή

Το EKO MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30 είναι συνθετικό λιπαντικό προηγμένης τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασμένο για σύγχρονους, υψηλής απόδοσης πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών, εξοπλισμένους με σύγχρονα συστήματα μετεπεξεργασίας καυσαερίων, συμπεριλαμβανομένων των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου (DPF).

### Εφαρμογές

- Είναι σχεδιασμένο για σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού Ευρωπαίων και Ασιατών κατασκευαστών όπως οι VOLKSWAGEN, MERCEDES-BENZ, BMW, OPEL/VAUXHALL, GM, FIAT, TOYOTA, PSA, SUBARU, SUZUKI, HONDA, KIA και HYUNDAI, εξοπλισμένους με φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (DPF).
- Είναι κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου για τα οποία ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό με προδιαγραφές ACEA C3 ή ACEA C2 και ρευστότητα SAE 5W-30.
- Είναι κατάλληλο για όλα τα οχήματα πετρελαίου MERCEDES-BENZ με φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (DPF), καθώς πληροί την προδιαγραφή MB 229.52.
- Είναι κατάλληλο για όλους τους κινητήρες πετρελαίου Opel (πληροί την προδιαγραφή Opel OV0401547 D30).

### Προδιαγραφές

ACEA C3, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-04, MB 229.31/229.51/229.52, Opel OV0401547 D30, FIAT 9.55535 S1.

### Πλεονεκτήματα

- Παρέχει εξαιρετική προστασία στον κινητήρα από τη φθορά ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
- Παρέχει άριστο έλεγχο των αποθέσεων, με αποτέλεσμα τη διατήρηση της καθαρότητας του κινητήρα.
- Είναι λιπαντικό mid-SAPS: διατηρεί την αποτελεσματικότητα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων σωματιδίων πετρελαίου (DPF).
- Παρέχει εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής και βελτίωση στην οικονομία καυσίμου του οχήματος.

## Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ MEGATRON PLATINUM DIESEL 5W-30
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	12.3
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	74.5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	164
Ιξώδες CCS, -30°C	ASTM D5293	cP	6000
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7.5
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.7
Περιεκτικότητα Θείου	ASTM D4294	% w/w	0.2
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-45
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	232

## Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.