

EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA V 5W-30

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

Περιγραφή

Το EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA V 5W-30 είναι πλήρως συνθετικό λιπαντικό κορυφαίας απόδοσης, με ειδική σύνθεση που εξασφαλίζει μοναδικό επίπεδο καθαρότητας και απόδοσης του κινητήρα και πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγών του λιπαντικού.

Είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους κινητήρες του ομίλου Volkswagen που απαιτούν λιπαντικά VW 504 00 ή VW 507 00. Συστήνεται για χρήση και σε όλους σχεδόν τους σύγχρονους υψηλής τεχνολογίας κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου που είναι εφοδιασμένοι με σύγχρονα συστήματα μείωσης εκπομπών καυσαερίων.

Εφαρμογές

- Είναι κατάλληλο για κινητήρες του ομίλου Volkswagen για τους οποίους συστήνεται προδιαγραφή VW 504 00 ή VW 507 00 αλλά και για παλαιότερους κινητήρες Volkswagen.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα BMW για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με προδιαγραφή BMW Longlife-04.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα Porsche για τα οποία συστήνεται λιπαντικό με προδιαγραφή Porsche C30.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού, όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό ACEA C3 με ρευστότητα 5W-30.
- Είναι κατάλληλο για οχήματα πετρελαίου με φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες LPG και CNG.

Προδιαγραφές

ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00/507 00, Porsche C30.

Πλεονεκτήματα

- Παρέχει στον κινητήρα μέγιστη απόδοση και εξαιρετική προστασία από τη φθορά ακόμα και στις πλέον απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.
- Διατηρεί τον κινητήρα καθαρό σε συνθήκες οδήγησης με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές ταχύτητες.
- Διατηρεί την αποτελεσματικότητα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων αιθάλης (DPF).
- Διατηρεί την οικονομία καυσίμου του οχήματος.
- Είναι σχεδιασμένο για πολύ εκτεταμένα διαστήματα αλλαγών.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON PLATINUM FORMULA V 5W-30
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	5W-30
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	11.7
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	67.4
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	170
Ιξώδες CCS, -30°C	ASTM D5293	cP	6100
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.76
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-42
Σημείο ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	230

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.