

EKO MEGATRON SUPER DIESEL 15W-40

Λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων

Περιγραφή

Το EKO MEGATRON SUPER DIESEL 15W-40 είναι λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων ειδικά σχεδιασμένο για χρήση τόσο σε επιβατικά αυτοκίνητα όσο και σε επαγγελματικά οχήματα ελαφριάς και βαριάς χρήσης. Το EKO MEGATRON SUPER DIESEL 15W-40 είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους πετρελαιοκίνητων οχημάτων (επιβατικά, βαν, φορτηγά) και για χωματουργικό εξοπλισμό που λειτουργεί στις κατασκευές, στα ορυχεία και στη γεωργία. Είναι κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες, όπου συστήνεται το συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας

Πληροί το επίπεδο ποιότητας των μεγαλύτερων κατασκευαστών (DAIMLER, MERCEDES BENZ, VW, MAN, MTU, VOLVO, CUMMINS, CATERPILLAR κλπ), είναι έτσι κατάλληλο για μικτούς στόλους οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών και ηλικιών.

Εφαρμογές

- Σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων για τους οποίους ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό προδιαγραφών ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL, API CF ή προγενέστερων προδιαγραφών.
- Σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες βαρέων επαγγελματικών οχημάτων τεχνολογίας EURO IV και προγενέστερης, για τους οποίους συστήνονται λιπαντικά προδιαγραφών API CI-4, ACEA E7 ή προγενέστερων προδιαγραφών.
- Πληροί το επίπεδο ποιότητας των μεγαλύτερων κατασκευαστών (OEM) μεταξύ των οποίων οι DAIMLER TRUCK, MERCEDES BENZ, MAN, MTU, CUMMINS, CATERPILLAR και VOLVO, είναι έτσι κατάλληλο για μικτούς στόλους οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών και ηλικιών.
- Το EKO MEGATRON SUPER DIESEL 15W-40 είναι κατάλληλο και για βενζινοκινητήρες, όπου συστήνεται το συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας.

Προδιαγραφές

ACEA E7, ACEA A3/B4, API CI-4, API SL/CF, DTFR 15B110 (228.3), MB 229.1, VW 501 01/505 00, JASO DH-1, GLOBAL DHD-1, MTU Type 2, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, MACK EO-N, CUMMINS CES 20078, DDC 93K215, DEUTZ DQC III-10, CAT ECF-1a, ALLISON C-4, IVECO.

Πλεονεκτήματα

- Είναι η ιδανική επιλογή για μικτούς στόλους που αποτελούνται από επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, επιτρέποντας τη χρήση ενός λιπαντικού για όλες τις εφαρμογές λίπανσης με συνέπεια σημαντική απλοποίηση της διαχείρισης.
- Μειώνει τις αποθέσεις, παρέχοντας στον κινητήρα μέγιστη καθαρότητα και υψηλή απόδοση.
- Παρέχει άριστη προστασία στον κινητήρα από τη φθορά σε συνθήκες υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.
- Είναι κατάλληλο για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού, σύμφωνα πάντα με τη σύσταση του κατασκευαστή.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON SUPER DIESEL 15W-40
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	15W-40
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	13.7
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	98.9
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	140
Ιξώδες CCS, -20°C	ASTM D5293	cP	6300
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	10.4
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	1.4
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-33
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	240

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.