

EKO MARINE 2T OUTBOARD BIO

Βιοδιασπώμενο 100% συνθετικό λιπαντικό για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες

Περιγραφή

Το EKO MARINE 2T OUTBOARD BIO είναι βιοδιασπώμενο, 100% συνθετικό λιπαντικό, κατάλληλο για δίχρονους υδρόψυκτους εξωλέμβιους βενζινοκινητήρες σκαφών αναψυχής και τζετ σκι. Παρέχει έναν μοναδικό συνδυασμό υψηλής απόδοσης με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Είναι λιπαντικό βάσης εστέρα, δεν περιέχει διαλύτη, και είναι ενισχυμένο με πακέτο προσθέτων χωρίς τέφρα τα οποία βελτιώνουν τις ιδιότητες λίπανσης και την αντοχή στην οξείδωση.

Είναι κατάλληλο για χρήση σε συστήματα προανάμιξης και σε συστήματα ψεκασμού λαδιού. Είναι κατάλληλο και για κινητήρες άμεσης έγχυσης καυσίμου (DFI).

Σε συστήματα προανάμιξης πρέπει να χρησιμοποιείται στην αναλογία λιπαντικού/καυσίμου που συνιστά ο κατασκευαστής (έως 1/100).

Αν και ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους εξωλέμβιους κινητήρες, το EKO MARINE 2T OUTBOARD BIO μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κάποιους αερόψυκτους δίχρονους κινητήρες όπως οι δίχρονοι κινητήρες αλυσοπριόνων, καθώς πληροί το επίπεδο ποιότητας API TC+ και περνά επιτυχώς τη δοκιμή Husqvarna 266 engine test.

Προδιαγραφές

NMMA TC-W3, API TC+.

Κατάλληλο για χρήση

Husqvarna 266 engine test

Εφαρμογές

- Δίχρονοι υδρόψυκτοι εξωλέμβιοι βενζινοκινητήρες σκαφών αναψυχής και τζετ σκι.
- Δίχρονοι αερόψυκτοι βενζινοκινητήρες, σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή.
- Κατάλληλο για κινητήρες άμεσης έγχυσης καυσίμου (DFI).
- Συστήνεται ιδιαίτερα για περιβαλλοντικά ευαίσθητες εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα

- Το EKO MARINE 2T OUTBOARD BIO είναι βιοδιασπώμενο λιπαντικό με υψηλή περιεκτικότητα ανανεώσιμου άνθρακα, φιλικό προς το περιβάλλον.
- Παρέχει εξαιρετική προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση παρουσία θαλασσινού νερού, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
- Παρέχει υψηλή προστασία από τη φθορά και την απόξεση σε υψηλές ταχύτητες, αυξάνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και όλων των κρίσιμων εξαρτημάτων.
- Η εξαιρετική σταθερότητα του λιπαντικού στην οξείδωση και στη θερμική διάσπαση και ο άριστος έλεγ-

χος των αποθέσεων, προστατεύουν αποτελεσματικά από το κόλλημα των δακτυλίων των εμβόλων και διατηρούν τον κινητήρα καθαρό, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

- Η τεχνολογία χωρίς τέφρα του λιπαντικού ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό αποθέσεων στα μπουζί, προστατεύει από την απόφραξη των θυρών εξάτμισης και μειώνει τον κίνδυνο για προανάφθεξη.
- Παρουσιάζει άριστη απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα εύκολη και γρήγορη εκκίνηση του κινητήρα.
- Παρέχει εξαιρετική προστασία του κινητήρα από τη σκουριά κατά τη διάρκεια μακράς αποθήκευσης.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MARINE 2T OUTBOARD BIO
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.936
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	8.2
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	47
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	156
Ιξώδες Brookfield, -25°C	ASTM D2983	mPa.s	4170
Οξύτητα, TAN	ASTM D664	mg KOH/g	0.12
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	3.8
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-39
Θειϊκή Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.01
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	258
Περιεκτικότητα ανανεώσιμου άνθρακα (C)	Μέθοδος υπολογισμού	%	65
Βιοαποικοδομησιμότητα	OECD 301B	%	62

Οδηγίες ανάμιξης

Αναλογία λιπαντικού/βενζίνης	Λιπαντικό	Βενζίνη
1:25	200 ml	5 lit
1:50	100ml	5 lit
1:100	50 ml	5 lit

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χροσιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δεδηλώματο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.