

ΕΚΟ BASE LUBE 10, 30

Αμιγή ορυκτέλαια γενικής χρήσης

Περιγραφή

Τα λιπαντικά ΕΚΟ BASE LUBE 10 και ΕΚΟ BASE LUBE 30 είναι αμιγή ορυκτέλαια για γενική χρήση.

Εφαρμογές

Είναι κατάλληλα για τη λίπανση εργαλείων, ξηλοτύπων και για πλήθος άλλων εφαρμογών, για τις οποίες συστήνεται αμιγές ορυκτέλαιο.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ BASE LUBE 10	ΕΚΟ BASE LUBE 30
Χρώμα	ASTM D1500	-	L0,5	L1,5
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	gr/ml	0.877	0.886
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	5.3	10.5
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	cSt	99	95
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-12	-6
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	232	250

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.