

ΕΚΟΜΑR SYSTEM OIL 30

Λιπαντικό στροφαλοθαλάμου θαλάσσιων πετρελαιοκινητήρων

Περιγραφή

Το ΕΚΟΜΑR SYSTEM OIL 30 είναι λιπαντικό για το σύστημα στροφαλοθαλάμου θαλάσσιων πετρελαιοκινητήρων με ζύγωμα (crosshead).

Εφαρμογές

- Το ΕΚΟΜΑR SYSTEM OIL 30 είναι σχεδιασμένο για τη λίπανση του συστήματος στροφαλοθαλάμου αργόστροφων δίχρονων θαλάσσιων πετρελαιοκινητήρων με ζύγωμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ.
- Είναι κατάλληλο και για απλά ρουλεμάν υπερσυμπιεστών, ρουλεμάν αξόνων, χοάνες ελικοφόρου άξονα και σφραγίδες.
- Επιπλέον, η τιμή της αλκαλικότητας του ΕΚΟΜΑR SYSTEM OIL 30 είναι επαρκής για την εξουδετέρωση των όξινων προϊόντων της καύσης και των επιμολύνσεων του στροφαλοθαλάμου σε τετράχρονους θαλάσσιους πετρελαιοκινητήρες χαμηλότερων απαιτήσεων χωρίς ζύγωμα που λειτουργούν με πετρέλαιο.

Πλεονεκτήματα

- Η εξαιρετική οξειδωτική και θερμική σταθερότητα και η άριστη απορρυπαντική ικανότητα του λιπαντικού παρέχουν εξαιρετικό έλεγχο των αποθέσεων και διατηρούν την καθαρότητα του στροφαλοθαλάμου.
- Οι αποτελεσματικές ιδιότητες διαχωρισμού από το νερό του ΕΚΟΜΑR SYSTEM OIL 30 συντελούν στην αύξηση του χρόνου ζωής του λιπαντικού.
- Παρέχει ικανοποιητική προστασία από τη φθορά, την σκουριά και τη διάβρωση.
- Καλύπτει τις απαιτήσεις απόδοσης όλων των μεγάλων κατασκευαστών (OEM).

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKOMAR SYSTEM OIL 30
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	30
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.900
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	11.5
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-6
Σημείο Ανάφλεξης, min	ASTM D92	°C	220

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.