

# ΕΚΟGREASE OG

## Γράσο λιθίου για ανοικτά γρاناζοκιβώτια

### Περιγραφή

Το ΕΚΟGREASE OG είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με πρόσθετα υψηλής πίεσης (EP) και γραφίτη και ειδικά σχεδιασμένο για ανοικτά γρاناζοκιβώτια και αλυσίδες.

### Προδιαγραφές

DIN 51825 KP2K-30.

### Εφαρμογές

- Ανοικτοί μηχανισμοί μετάδοσης υψηλών φορτίων που λειτουργούν με χαμηλές ή μεσαίες ταχύτητες σε εφαρμογές βαρέως τύπου.
- Εφαρμογές στη βιομηχανία (χάλυβα, τσιμέντου, χαρτιού, χημικών), στη ναυτιλία, στα ορυχεία και στις κατασκευές.
- Εφαρμογές πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε περιβάλλοντα με υγρασία και διαβρωτικούς παράγοντες.

### Πλεονεκτήματα

- Άριστη πρόσφυση, με αποτέλεσμα λιγότερες εκτινάξεις και μειωμένη κατανάλωση γράσου.
- Πολύ καλή προστασία από τη διάβρωση και τη σκουριά.
- Εξαιρετικές ιδιότητες μεταφοράς φορτίου, με αποτέλεσμα υψηλή προστασία των γρاناζιών από τη φθορά.
- Ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα αποτελεσματικής λειτουργίας.

## Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟGREASE OG
Βάση Σάπωνα	-	-	Λίθιο
Βασικό Έλαιο	-	-	Ορυκτέλαιο
NLGI	ASTM D217	-	2
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	-	Μαύρο
Σημείο Στάξης	ASTM D566	°C	200
Κατεργασμένη Διεσδυτικότητα, 60 χτυπήματα	ASTM D217	mm <sup>-1</sup>	265-295
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-	°C	-30°C έως +130°C

## Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.