

EKO GEOTRON 20W-50

Πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων

Περιγραφή

Το EKO GEOTRON 20W-50 είναι πολύτυπο λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

Εφαρμογές

- Κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας που λειτουργούν εντός ή εκτός αυτοκινητοδρόμου.
- Κινητήρες με πολλή χιλιόμετρα λειτουργίας.
- Εφαρμογές για τις οποίες συστήνεται χρήση λιπαντικού με επίπεδο ποιότητας API SF ή API CF.

Προδιαγραφές

API SF/CF.

Πλεονεκτήματα

- Ικανοποιητική λιπαντική μεμβράνη.
- Καλή απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Προστασία από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Αντοχή στην οξείδωση και θερμική σταθερότητα.
- Υψηλή απορροπτική και διασκορπιστική ικανότητα.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO GEOTRON 20W50
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	20W50
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	17.80
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	153.4
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	128
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	6.50
Θετική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.89
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-24
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	220

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025