

EKO HT CLEANER

Υγρό καθαρισμού συστημάτων μεταφοράς θερμότητας

Περιγραφή

Το EKO HT CLEANER είναι καθαριστικό προϊόν υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένο για τον εσωτερικό καθαρισμό των συστημάτων στα οποία χρησιμοποιούνται λιάδια μεταφοράς θερμότητας.

Το EKO HT CLEANER είναι συμβατό με όλα τα λιάδια μεταφοράς θερμότητας, ορυκτής ή συνθετικής βάσης.

Εφαρμογές

Το EKO HT CLEANER βοηθά στην απομάκρυνση εξανθρακωμάτων, προϊόντων οξείδωσης και γενικά υπολειμμάτων από τα συστήματα μεταφοράς θερμότητας και τις σωληνώσεις, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για μηχανικό καθαρισμό.

Πλεονεκτήματα

- Επιτρέπει την αφαίρεση των αποθέσεων από δυσπρόσιτες περιοχές του συστήματος μεταφοράς θερμότητας.
- Καλύτερη μεταφορά θερμότητας, με τελικό όφελος τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Μείωση του κόστους καθαρισμού των συστημάτων μεταφοράς θερμότητας.

Οδηγίες χρήσης

- Σαν συντηρητικό σε αναλογία 0,5%, εμποδίζει τον σχηματισμό επικαθήσεων στις εσωτερικές επιφάνειες του συστήματος.
- Πριν από το άδειασμα του συστήματος μεταφοράς θερμότητας, συστήνεται η χρήση σε αναλογία 1 έως 2% για 8-15 ημέρες και στη συνέχεια το άδειασμα του συστήματος.
- Το EKO HT CLEANER είναι διαλυτό σε όλους τους τύπους ορυκτών και συνθετικών λαδιών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε προϊόντα υδατικής βάσης και σε φωσφορικούς εστέρες.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το σύστημα μεταφοράς θερμότητας λειτουργεί κανονικά. Απαιτείται όμως τακτική επιθεώρηση των φίλτρων γιατί υπάρχει αυξημένος κίνδυνος φραγής από τα υπολείμματα.
- Αν έχουν δημιουργηθεί σκληρές επικαθήσεις, το σύστημα δεν μπορεί να καθαριστεί με την συγκεκριμένη μέθοδο και είναι πιθανόν να χρειαστεί χημικός ή μηχανικός καθαρισμός.

Προφυλάξεις

Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.