

# ΕΚΟGREASE EM 2

## Γράσο βάσης λιθίου

### Περιγραφή

Το ΕΚΟGREASE EM 2 είναι υψηλής ποιότητας γράσο λιθίου ενισχυμένο με αντιοξειδωτικά πρόσθετα και πρόσθετα κατά της διάβρωσης.

### Εφαρμογές

- Καλύπτει όλες τις απαιτήσεις γενικής λίπανσης οχημάτων και μηχανημάτων.
- Είναι κατάλληλο για τη λίπανση κουζινέτων και ρουλεμάν σε οχήματα και σε εξοπλισμό που λειτουργεί σε εφαρμογές εκτός δρόμου (γεωργία, κατασκευές, ορυχεία, λιτομεία).
- Είναι κατάλληλο για πλήθος βιομηχανικών εφαρμογών που απαιτούν γράσο λιθίου χωρίς EP πρόσθετα.
- Συστήνεται ιδιαίτερα για τη λίπανση των ρουλεμάν των ηλεκτροκινητήρων.

### Πλεονεκτήματα

- Μηχανική σταθερότητα και αντοχή στην διάτμηση.
- Αντοχή στην απόπλυση με νερό.
- Πολύ καλή πρόσφυση στις μεταλλικές επιφάνειες.
- Άριστη αντλησιμότητα ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Εξαιρετική προστασία από τη διάβρωση.
- Ευρύ θερμοκρασιακό φάσμα αποτελεσματικής λειτουργίας, από  $-30^{\circ}\text{C}$  έως  $+130^{\circ}\text{C}$ .

### Προδιαγραφές

DIN 51825 K2K-30.

## Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKOGREASE EM 2
Βάση Σάπωνα	-	-	Λίθιο
Βασικό Έλαιο	-	-	Ορυκτέλαιο
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	-	Κεχριμπαριού
NLGI	ASTM D217	-	2
Σημείο Στάξης	ASTM D2265	°C	190
Ιξώδες Βασικού Ορυκτελαίου στους 40°C	ASTM D445	cSt	110
Διεισδυτικότητα, 60 χτυπήματα	ASTM D217	mm <sup>-1</sup>	265-295
Θερμοκρασία Λειτουργίας	-	°C	-30°C έως +130°C

## Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.