

## EKO MOTO SUPER 2T

Λιπαντικό για δίχρονα μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

### Περιγραφή

Το λιπαντικό EKO MOTO SUPER 2T είναι ορυκτέλαιο χαμηλής τέφρας σχεδιασμένο για δίχρονους κινητήρες μοτοσυκλετών και σκούτερ. Είναι κατάλληλο και για οχήματα χιονιού, χηλοκοπτικά και αλυσοπρίονα.

### Προδιαγραφές

JASO FB, ISO-L-EGB.

### Εφαρμογές

- Το EKO MOTO SUPER 2T είναι κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προανάμιξης.
- Η αναλογία καύσιμο/λιπαντικό σε συστήματα προανάμιξης είναι έως και 50:1, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

### Πλεονεκτήματα

- Λιπαίνει κρίσιμα σημεία της μηχανής και ελαχιστοποιεί τη φθορά.
- Προσφέρει ικανοποιητική προστασία από την προανάφλεξη και αυξημένη καθαρότητα στον κινητήρα.
- Ελαττώνει τις αποθέσεις στον κύλινδρο και στα ελατήρια, αυξάνοντας έτσι την απόδοση της μηχανής.
- Προστατεύει αποτελεσματικά τον κινητήρα από τη διάβρωση και τη σκουριά.
- Είναι προδιαλελυμένο για να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.

## Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MOTO SUPER 2T
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	20
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	-	Κόκκινο
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	7.8
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	54.2
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	110
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	0.56
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	0.06
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-27
Σημείο Ανάφλεξης κλειστού δοχείου (PMCC)	ASTM D93	°C	>100

## Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.