

EKO MOTO ULTRA 2T

Λιπαντικό για δίχρονα μοτοσυκλέτες και άλλες εφαρμογές δίχρονων κινητήρων

Περιγραφή

Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες δίχρονων μοτοσυκλετών και σκούτερ Ευρωπαίων και Ιαπώνων κατασκευαστών και για οχήματα χιονιού, χλιοσκοπικά και αλυσοπρίονα με δίχρονους κινητήρες.

Προδιαγραφές

JASO FC, ISO-L-EGC, API TC.

Εφαρμογές

- Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι κατάλληλο για συστήματα ψεκασμού λαδιού και για συστήματα προανάμιξης.
- Στα συστήματα προανάμιξης η αναλογία καύσιμο/λιπαντικό είναι έως και 50:1, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς.

Πλεονεκτήματα

- Το EKO MOTO ULTRA 2T είναι ενισχυμένο με ειδικό πρόσθετο το οποίο ελαχιστοποιεί την καπνιά και τις αποθέσεις και βελτιώνει την λιπαντική ικανότητα, με αποτέλεσμα αυξημένη καθαρότητα του κινητήρα και αποτελεσματική προστασία από την φθορά.
- Παρουσιάζει εξαιρετική απόδοση σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.
- Είναι προδιαλελυμένο για να διευκολύνεται η ανάμιξη όταν προστίθεται στο καύσιμο.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MOTO ULTRA 2T
Χρώμα	Οπτικός Έλεγχος	-	Κόκκινο
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	7.529
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	43.29
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	-	141
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	1.0
Θειική Τέφρα, max	ASTM D874	% w/w	0.10
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-39
Σημείο Ανάφλεξης κλειστού δοχείου (PMCC)	ASTM D93	°C	94

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.