

EKO SLIDE

Λιπαντικά για γλίστρες εργαλειομηχανών

Περιγραφή

Η σειρά λιπαντικών EKO SLIDE περιλαμβάνει λιπαντικά για τη λίπανση των οριζόντιων και των κατακόρυφων γλίστρων των σύγχρονων εργαλειομηχανών.

Τα λιπαντικά EKO SLIDE μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη λίπανση των γραναζοκιβωτίων και των υδραυλικών συστημάτων των εργαλειομηχανών, όταν προτείνεται από τον κατασκευαστή χρήση ενός λιπαντικού για όλα τα σημεία λίπανσης της εργαλειομηχανής.

Πλεονεκτήματα

- Τα λιπαντικά EKO SLIDE παρουσιάζουν εξαιρετική απόδοση στην εξομάλυνση της διακοπτόμενης κίνησης (stick-slip) η οποία συμβαίνει σε εξαρτήματα που φέρουν μεγάλες δυνάμεις και κινούνται πολύ αργά, όταν κάτω από αυτές τις συνθήκες σπάει η λιπαντική μεμβράνη και έρχεται σε επαφή μέταλλο με μέταλλο.
- Περιέχουν ειδικά πρόσθετα πρόσφυσης τα οποία τους επιτρέπουν να προσκολληθούν σταθερά στις επιφάνειες στις οποίες γλίστρούν, ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ των μετάλλων.
- Διαχωρίζονται εύκολα από τα υγρά κοπής που έχουν σαν βάση το νερό.
- Παρέχουν εξαιρετική προστασία από τη φθορά και χαρακτηρίζονται από άριστη θερμική σταθερότητα και αντίσταση στην οξείδωση, πληρούν δηλαδή τις απαιτήσεις απόδοσης τόσο των λιπαντικών για γρανάζα όσο και των υδραυλικών λιπαντικών.

Προδιαγραφές

DIN 51502 CG, CINCINNATI MILACRON.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ SLIDE 32	ΕΚΟ SLIDE 68	ΕΚΟ SLIDE 220
Κατάταξη Ιξώδους κατά ISO	-	-	32	68	220
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872	0.886	0.895
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	32	68	220
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	5.4	8.7	18.7
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	100	98	95
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-21	-18	-15
Σημείο Ανάφλεξης COC, min	ASTM D92	°C	215	220	235

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, τηλ. 210 5509511. Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.