

ΕΚΟ FILM OIL B

Λιπαντικό για καθούπια μπετόν

Περιγραφή

Το ΕΚΟ FILM OIL B είναι λεπτόρρευστο υγρό με ειδική σύνθεση, ειδικά σχεδιασμένο για την επίχριση των μεταλλικών καθουπιών που χρησιμοποιούνται στο μπετόν.

Η χημική δράση η οποία αναπτύσσεται στην επιφάνεια μεταξύ του καθουπιού και του μπετόν, βοηθά στην εύκολη αποκόλληση του καθουπιού, εξασφαλίζοντας λεία και ομοιόμορφη επιφάνεια του τελικού προϊόντος, χωρίς λεκέδες και ατέλειες.

Εφαρμογές

Είναι κατάλληλο για χρήση σε μεταλλικά, ξύλινα και πλαστικά καθούπια μπετόν.

Πλεονεκτήματα

- Εξασφαλίζει εύκολη και χωρίς προβλήματα αποκόλληση των καθουπιών.
- Προστατεύει αποτελεσματικά τις μεταλλικές επιφάνειες από τη σκουριά και τη διάβρωση.
- Το ΕΚΟ FILM OIL B δεν αποπλένεται εύκολα από τη βροχή.
- Το χαμηλό ιξώδες του προϊόντος εξασφαλίζει μέγιστη κάλυψη με πολύ λεπτό φιλμ προϊόντος.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	ΕΚΟ FILM OIL B
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D1298	g/ml	0.870
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	32
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	5.4
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	-	102
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	210
Σημείο ροής	ASTM D5950	°C	-9

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.