



Τεχνικό Φυλλάδιο προϊόντος

ΕΚΟ MEGATRON SUPER 20W-50

Λιπαντικό κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων

Περιγραφή

Το ΕΚΟ MEGATRON SUPER 20W-50 είναι λιπαντικό υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών ελαφρού τύπου.

Συστήνεται κυρίως για κανονικά διαστήματα αλλαγής του λιπαντικού σε οχήματα παλαιότερης τεχνολογίας με αρκετά χιλιόμετρα λειτουργίας.

Εφαρμογές

- Είναι κατάλληλο για επιβατικά αυτοκίνητα και φορτηγά ελαφρού τύπου.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες βενζίνης και για πετρελαιοκινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων πετρελαίου (DPF), όπου ο κατασκευαστής συνιστά προδιαγραφές ACEA A3/B3, API SL, API CF ή προγενέστερες, και βαθμό ιξώδους SAE 20W-50.
- Είναι κατάλληλο για καθημερινή οδήγηση υπό κανονικές συνθήκες.
- Είναι κατάλληλο για κινητήρες CNG και LPG.

Πλεονεκτήματα

- Ισχυρή λιπαντική μεμβράνη σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Αυξημένη καθαρότητα και προστασία του κινητήρα.
- Εξαιρετική προστασία από τη φθορά.

Προδιαγραφές

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες	Μέθοδοι	Μονάδες	EKO MEGATRON SUPER 20W-50
Κατάταξη Ιξώδους κατά SAE	-	-	20W-50
Πυκνότητα, 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Κινηματικό Ιξώδες, 100°C	ASTM D445	cSt	18.08
Κινηματικό Ιξώδες, 40°C	ASTM D445	cSt	164.4
Δείκτης Ιξώδους (VI)	ASTM D2270	-	122
Ιξώδες CCS, -15°C	ASTM D5293	cP	8080
Αλκαλικότητα, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.2
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% w/w	1.1
Σημείο Ροής	ASTM D5950	°C	-30
Σημείο Ανάφλεξης, COC	ASTM D92	°C	248

Υγιεινή και Ασφάλεια

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος. Τα μεταχειρισμένα λιπαντικά πρέπει να συλλέγονται σε ειδικά σημεία ώστε να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον, χωρίς να αναμιγνύονται με διαλύτες, υγρά φρένων, αντιψυκτικά υγρά και νερό, ώστε να είναι δυνατή η διαχείρισή τους.

30 Ιανουαρίου 2025

Αυτό το δελτίο περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το προϊόν, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξής του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές του, ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στην Τεχνική Υποστήριξη της EKO ABEE, τηλ. 210 5509511.

Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.